



DW-TĚSNÍCÍ MANŽETY

DW těsnící manžety pro tříslůžkové nerezové komíny mají flexibilní průchodku s širokým těsněním, což vytváří velkou kontaktní plochu s komínem pro jeho bezpečné utěsnění, což zajišťuje optimální vzduchotěsnost. Tím např. také splňuje požadavky na zkoušky budov na „blower door“ test. Manžety jsou testovány firmou TÜV-Süd a splňují normativní požadavky na izolované spalínové systémy Jeremias na odolnost proti vyhoření sazí.

VLASTNOSTI:

- > Vhodné pro třívrstvé spalínové systémy v podtlaku s izolací 25 a 32,5mm
- > Montážní teplota: od 4 °C
- > Teplotní odolnost: -20 °C až + 250 °C
- > Vhodné pro vnější průměr 180 až 270 mm
- > Varianta 1: vhodné pro sklon prostupů do 30°
- > Varianta 2: vhodné pro sklon prostupů do 45°
- > Samolepící vrstva - Tyvek
- > Vhodné a testované pro T400 N1 G



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



Krok 5



Krok 6

Varianta 1 DW-těsnící manžeta pro sklony prostupů do 30°

Objednací kód	Pro systémy DW-FU/KL/Vision	Pro systém DWECO 2.0	Pro systém DW-MAMMUT	Lepicí plocha
ZUTE2195180-195	Ø115, 130	Ø130		400 x 400 mm
ZUTE2195200-225	Ø 150, 160	Ø150, 160	Ø120, 140	400 x 400 mm
ZUTE2195230-245	Ø180	Ø180	Ø160	580 x 580 mm
ZUTE2195250-270	Ø200	Ø200	Ø180	580 x 580 mm

Varianta 2 DW-těsnící manžeta pro sklony prostupů do 45°

Objednací kód	Pro systémy DW-FU/KL/Vision	Pro systém DWECO 2.0	Pro systém DW-MAMMUT	Lepicí plocha
ZUTE2232200-225	Ø 150, 160	Ø150, 160	Ø120, 140	400 x 400 mm
ZUTE2232230-245	Ø180	Ø180	Ø160	580 x 580 mm
ZUTE2232250-270	Ø200	Ø200	Ø180	580 x 580 mm