

(CS)

EKODESIGN

Příloha k Technické dokumentaci

Výrobce:	ABX, spol. s r.o. Žitná 1091/3 408 01 RUMBURK Česká republika IČ: 44568703
Identifikační značka (značky) modelu:	388 KLG
Varianty výrobku:	388KLH, 388KLQ, 388KLR, 388LNF, 388LNI
Požadavky dle:	nařízení komise (EU) č. 2015/1185, č. 2015/1186
Metoda zkoušek:	ČSN EN 13240:2002/A2:2005
Podklad pro vydání Osvědčení:	Protokol č. 30-14764/6/T, NB 1015
Funkce nepřímého vytápění:	ANO
Přímý tepelný výkon:	14,5 kW
Nepřímý tepelný výkon:	10,5 kW

[illegible]

Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
------	--------	---------	----------

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	14,5	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	netýká se	kW

Spotřeba pomocné elektrické energie

Při jmenovitém tepelném výkonu	$e_{l_{max}}$	netýká se	kW
Při minimálním tepelném výkonu	$e_{l_{min}}$	netýká se	kW
V pohotovostním režimu	$e_{l_{sb}}$	netýká se	kW

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku	P_{pilot}	netýká se	kW
---	--------------------	-----------	----

Poznámky k instalaci a údržbě:

viz všeobecný návod, technický list

Fandulík
 97
 ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
 IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
 &č. 16 700-431/0100

Kontaktní údaje	Tomáš Fanderlik - Vedoucí TÚ
-----------------	------------------------------

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
------	--------	---------	----------

Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)

Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{th,nom}$	81,6	%
Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu	$\eta_{th,min}$	-	%

Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti

jednu stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti	ANO
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	NE
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	NE
s elektronickou regulací teploty v místnosti	NE
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	NE
s elektrickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	NE

Další možnosti regulace

regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	NE
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	NE
s dálkovým ovládáním	NE

(*) PM = častice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOX = oxidy dusíku.

(**) Povinné pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).

(***) Sezóní energetická účinnost vytápění η_s

(****) Index energetickej účinnosti EEI