

(CS)

EKODESIGN

Příloha k Technické dokumentaci

Výrobce:

Identifikační značka (značky) modelu:

Varianty výrobku:

ABX, spol. s r.o.
Žitná 1091/3
408 01 RUMBURK
Česká republika
IČ: 44568703

371
-

Požadavky na ekodesign:

Metoda zkoušek:

Podklad pro vydání Osvědčení:

Funkce nepřímého vytápění:

Přímý tepelný výkon:

Nepřímý tepelný výkon:

nařízení komise (EU) č. 2015/1185, příloha II, čl. 1,2

ČSN EN 13229:2002/A2:2005

Protokol č. 30-14764/2/T; NB 1015

NE

7,0 kW

-

Palivo

Preferované palivo

Jiná vhodná paliva

η_s [%]

(EEI)

Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu (*)

Emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném výkonu (**)

PMOGC

CO

NOX

[mg/m_n³] (13% O2)

PMOGC

CO

NOX

[mg/m_n³] (13% O2)

Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25%

Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12%

Jiná dřevní biomasa

Nedřevní biomasa

Antracit a antracitové uhlí

Vysokoteplotní koks

Nízkoteplotní koks

Černé uhlí

Hnědouhelné brikety

Rašelinové brikety

Brikety ze směsí fosilních paliv

Jiné fosilní palivo

Brikety ze směsí biomasy s fosilních paliv

Jiná směs biomasy a fosilních paliv

ANO

ANO

70,4

107

31

72

833

76

NE

ANO

70,2

40

71

1240

59

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

Údaj

Značka

Hodnota

Jednotka

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon

Minimální tepelný výkon

P_{nom}

7,0

kW

P_{min}

netýká se

kW

Spotřeba pomocné elektrické energie

Při jmenovitém tepelném výkonu

Při minimálním tepelném výkonu

V pohotovostním režimu

e_{lmax}

netýká se

kW

e_{lmin}

netýká se

kW

e_{l,b}

netýká se

kW

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku

P_{pilot}

netýká se

kW

Fanderlík

ABX

ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
č.ú. 16 700-431/0100

Kontaktní údaje

Tomáš Fanderlík - Vedoucí TÚ

Údaj

Značka

Hodnota

Jednotka

Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)

Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu

Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu

$\eta_{th, nom}$

80,4

%

$\eta_{th, min}$

netýká se

%

Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti

jeden stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti

dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti

s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti

s elektronickou regulací teploty v místnosti

s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem

s elektrickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Další možnosti regulace

regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob

regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna

s dálkovým ovládáním

NE

NE

NE

(*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhlnatý, NOX = oxidy dusíku.
(**) Povinné pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).