

(CS)

EKODESIGN

Příloha k Technické dokumentaci

[illegible]

Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
------	--------	---------	----------

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	6,0	kW
Minimální tepelný výkon	P_{min}	netýká se	kW

Spotřeba pomocné elektrické energie

Při jmenovitém tepelném výkonu	$e_{\max}$	netýká se	kW
Při minimálním tepelném výkonu	$e_{\min}$	netýká se	kW
V pohotovostním režimu	e_{sb}	netýká se	kW

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku	P_{pilot}	netýká se	kW
---	--------------------	-----------	----

Poznámky k instalaci a údržbě:

viz všeobecný návod, technický list

Handwritten signature: J. Jandlík

Stamp: (ABX) 37

ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
ICO: 44568703, DIČ: CZ44568703
č.ú. 16 700 431/0100

Kontaktní údaje	Tomáš Fanderlik - Vedoucí TÚ
-----------------	------------------------------

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
------	--------	---------	----------

Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)

Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{th,nom}$	80,2	%
Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu	$\eta_{th,min}$	netyká se	%

Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti

jeden stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti	ANO
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	NE
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	NE
s elektronickou regulací teploty v místnosti	NE
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	NE
s elektrickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	NE

Další možnosti regulace

regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	NE
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	NE
s dálkovým ovládáním	NE

(*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOX = oxidy dusíku.

(**) Povinné pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).

(***) Sezónní energetická účinnost vytápění η_s

(****) Index energetické účinnosti EEI