

# Oceľový krb KRATKI VNL 700/480 12 kW Ø 200 Lift-up

SKU: VNL/700/480 EAN: 5901350044247



## Technické údaje

## Všeobecné informácie

Verzia	<b>Lavá gilotína</b>
Menovitý výkon (kW)	<b>12</b>
Rozsah vykurovacieho výkonu (kW)	<b>5.0 - 15.0</b>
Tepelná účinnosť (%)	<b>82</b>
Teplota spalín (°C)	<b>237</b>
Optimálna dĺžka polena (mm)	<b>350</b>
Maximálna dĺžka predvalku (cm)	<b>40</b>
Minimálna požadovaná aktívna plocha vstupných mriežok (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Minimálne požadované aktívne pole výstupných mriežok (cm <sup>2</sup> )	<b>≥900</b>
priemer výstupu spalín	<b>200</b>
Priemer nasávania vzduchu (mm)	<b>125</b>
Farba	<b>čierna</b>
UZATVÁRACÍ	<b>False</b>
Dokončovací materiál	<b>oceľ</b>
Otváranie dverí	<b>Správny, Nahor</b>

## Certifikáty / Zhoda

Certifikáty	<b>Procedúry, Spĺňa kritériá ekologického projektu, Určený na zotavenie, Dodržiavanie s Bimschv 2</b>
-------------	---

## Fyzikálne parametre

Šírka (cm)	<b>81.9</b>
Výška (cm)	<b>150.9</b>
Hĺbka (cm)	<b>62</b>
Waga	<b>250</b>

## Energetická efektívnosť

Energetická trieda	<b>A+</b>
EEI	<b>108</b>
Sezónna energetická účinnosť (%)	<b>72</b>
Tepelný výkon pre vykurovanie priestorov (kW)	<b>12</b>
Emisie CO (pri 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ uvedené v %	<b>0.097</b>
Emisie CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1219</b>
Emisie peľu (mg/m <sup>3</sup> )	<b>27</b>
Emisie NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>120</b>
Emisie OGC (mg/m <sup>3</sup> )	<b>59</b>
Hmotnostný prietok spalín (g/s)	<b>11.5</b>

## Dodatočné informácie

Zariadenie	<b>Ashpan, Dekoratívne sklo, Načítanie spaľovacej komory, Prívod vzduchu</b>
PREDNÝ	<b>Front stalowy z szybą malowaną</b>
Typ paliva	<b>Skurnované listnaté drevo (vlhkosť ≤ 20%)</b>
počet kusov v balení.	<b>1</b>
EAN	<b>5901350044247</b>

