

PELETY

REDONDA BASIC

REDONDA GLASS



Predná ventilácia
Přední ventilace
 Wentylacja frontowa
 Első szellőzés

Liatinová spaľovacia miska
 Litinová spalovací miska
 Żeliwna misa spalania
 Öntöttvas égéstálca

Spaľovacia komora z ocele
 Spalovací komora z oceli
 Komora spalania ze stali
 Acél égéstér

REDONDA GLASS
Bočné prevedenie zo skla
 Boční povrchová úprava ze skla
 Boczne wykończenie ze szkła
 Oldalsó üveg borítás



Redonda Basic



Redonda Glass

A+ ★★★★★ ECODESIGN		REDONDA8 160 m³	REDONDA10 190 m³	REDONDA12 200 m³	REDONDA12C 220 m³
Celkový výkon / Celkový výkon / Moc całkowita / Teljes teljesítmény	kW	6,9 - 3,3	8,7 - 3,3	9,7 - 3,3	9,7 - 3,3
Menovitý výkon / Jmenovitý výkon / Moc znamionowa / Névleges teljesítmény	kW	6,3 - 3,0	7,8 - 3,0	8,7 - 3,0	8,7 - 3,0
Hodinová spotreba peliet / Hodinová spotřeba pelet / Zużycie pelletu na godzinę / Pellet fogyasztás óránként	Kg - h	1,4 - 0,7	1,8 - 0,7	2,0 - 0,7	2,0 - 0,7
Účinnosť / Účinnosť / Sprawność / Hatásfok	%	91,4 - 91,3	91,3 - 90,2	91,3 - 89,5	91,3 - 89,5
Kapacita zásobníka na pelety / Kapacita zásobníku na pelety / Pojemność zbiornika na pellet / Pellet tartály kapacitása	Kg	13	13	13	13
Autonómia / Autonomie / Működési idő / Autonomia	h	18 - 9	18 - 7	18 - 6,5	18 - 6,5
Prevádzkový elektrický výkon / Provozní elektrický výkon / Moc elektryczna podczas pracy / Üzemi elektromos teljesítmény	W	300 - 90	300 - 106	300 - 115	300 - 115
Hmotnosť / Hmotnost / Waga / Súly	Kg	76	76	80	83
Redonda Basic / Redonda Glass	mm	525x489x866		525x489x956	