



Romotop®

KRBOVÁ KAMNA
A DESIGNOVÉ KRBY



OBSAH

strana

Romotop	4
Respecting nature	5
Krbová kamna	6
ALEDO	8
ESPERA	9
ESQUINA	10
EVORA	11
FANTASY	14
GREMIO	15
LAREDO	17
LUANCO	21
LUGO	23
NAVIA	25
PARLA 3S	27
RIANO	30

OBSAH

strana

SIENA	31
SONE	33
STROMBOLI	37
TALA	38
TELDE	39
Designové krby	40
BARACCA	42
CARA	44
HARMONY	46
LERA	47
SOLID	49
Technika	52
Barevné varianty keramiky a kamene	54
Technické parametry	55

Vysvětlivky

P _R	Regulovatelný výkon
P _h	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku
+	Rozměry V × Š × H
■	Hmotnost
%	Účinnost

STABILITA

JE SÍLA A JISTOTA

TRADICE

JSOU PEVNÉ ZÁKLADY

RODINA

JE SRDCE

INOVACE

JE BUDOUCNOST



Romotop je rodinná firma, která staví na silných vztazích a pečlivém osobním přístupu. Stabilita, tradice, rodina a inovace jsou hodnoty, které prostupují vším, co děláme. Stabilita vychází z našeho dlouholetého know-how a zkušeností, což našim zákazníkům přináší jistotu a spolehlivost. Tradice tvoří pevné základy naší práce, zatímco rodina je srdcem firmy a zajišťuje vstřícný a zodpovědný vztah ke každému zákazníkovi. Inovace nás vedou do budoucnosti a umožňují vytvářet řešení pro udržitelné vytápění. Ekologii chápeme jako závazek, kterému se věnujeme s velkým nasazením. Naše výrobky přispívají k ochraně životního prostředí, protože podporují udržitelné využívání přírodních zdrojů energie. Krbová kamna, designové krby a krbové vložky splňují nejprísnejší ekologické normy dle směrnic EU, jako jsou Ecodesign, německá BlmSch V2 a rakouská 15a B-VG. Vytápění dřevem v našich moderních topidlech vytváří domov plný tepla a hřejivé atmosféry, a to s respektem k přírodě, čímž zůstává zachována rovnováha mezi pohodlím a šetrností.





KRBOVÁ KAMNA

Krbová kamna ROMOTOP do vašeho domova přinesou vřelou atmosféru, ale i jistotu. Dáváme si záležet na designu, zpracování a kvalitě použitých materiálů. Ať už interiér zařizujete v minimalistickém, elegantním, rustikálním nebo třeba moderním stylu, naše krbová kamna do něj skvěle zapadnou. Keramická kamna vám nabídnou víc barevných možností, milovníky jiných materiálů potěší varianty z kamene, plechu či pískovce. Problém s místem vyřeší malá, úzká, ale také rohová krbová kamna, díky modelům

s velkými dvířky a prostorným topeništěm si naplno užijete uklidňující pohled do ohniště. Co se týče technologií, pracujeme na nich více než 30 let. Proto je ovládání krbových kamen ROMOTOP intuitivní a nenáročné, samotná kamna jsou účinná, ekologická a většina z nich se hodí i do nízkoenergetických domů. Už pomalu slyšíte zvuky praskání dřeva a představujete si, jak budete u kamen trávit večery? Ujasněte si důležité parametry a pusťte se do výběru.



..... **ALEDO G**



ESPERA s teplovodním výměníkem

A⁺

ALEDO G keramika

P_R 3,4–8,8 kW

+ 915 × 740 × 371 mm

h 178 kg

% 81 %



ALEDO G
keramika



ALEDO G
kámen



ALEDO G
plech



A

ESPERA plech

P_R 5,0–13,0 kW

P_d 3,5–9,1 kW

+ 1056 × 540 × 518 mm

h 212 kg

% 80 %



ESPERA
keramika



ESPERA
kámen



ESPERA
plech

 teplovodní
výměník





ESQUINA H



EVORA

A+

ESQUINA H plech

P _n	2,9-7,5 kW
+	1456×427×427 mm
♁	160 kg
%	81 %



akumulace



ESQUINA H
plech



A+

EVORA keramika

P _n	2,5-6,6 kW
+	1004 x 528 x 398 mm
♁	116 kg
%	81 %



EVORA
keramika



EVORA
kámen



EVORA
plech





..... **EVORA H**



EVORA T

A⁺

EVORA H kámen

P_r 20-66 kW

+ 1320 x 528 x 398 mm

♁ 149 kg

% 81 %



akumulace



EVORA H
keramika



EVORA H
kámen



EVORA H
plech



A⁺

EVORA T keramika

P_r 25-66 kW

+ 1004 x 528 x 398 mm

♁ 120 kg

% 81 %



EVORA T
keramika



EVORA T
kámen



EVORA T
plech





..... FANTASY



GREMIO 1, 2, 3 / 1G, 2G, 3G

A+

FANTASY 1 keramika

P _R	2,9-75 kW
+	1598 × 548 × 392 mm
♁	197 kg
%	81 %

A+

FANTASY 2 keramika

P _R	2,9-75 kW
+	1455 × 557 × 402 mm
♁	193 kg
%	81 %



FANTASY 1
keramika



FANTASY 2
keramika



akumulace

A

GREMIO 1 keramika

P _R	2,9-75 kW
+	1455 × 617 × 432 mm
♁	203 kg
%	81 %



akumulace



GREMIO 1
keramika



GREMIO 2
keramika



GREMIO 3
keramika



GREMIO 3G
keramika
celoprosklená dvířka





..... **GREMIO 4, 5 / 4G, 5G**



LAREDO

A

GREMIO 4 keramika

P_n	2,9-75 kW
+	1451 × 741 × 457 mm
♁	214 kg
%	81 %

GREMIO 5 keramika

P_n	2,9-75 kW
+	1453 × 616 × 432 mm
♁	199 kg
%	81 %



akumulace



GREMIO 4
keramika



GREMIO 5
keramika



GREMIO 5G
keramika
celoprosklená dvířka



A⁺

LAREDO kámen

P_n	2,5-6,6 kW
+	1004 × 528 × 398 mm
♁	133 kg
%	81 %



LAREDO
keramika



LAREDO
kámen



LAREDO
plech





..... **LAREDO H**



LAREDO F

A⁺

LAREDO H keramika

P_r 25-66 kW

+ 1320 x 528 x 398 mm

⚖ 136 kg

% 81 %



akumulace



LAREDO H
keramika



LAREDO H
kámen



LAREDO H
plech



A⁺

LAREDO F plech

P_r 20-65 kW

+ 974 x 520 x 318 mm

⚖ 120 kg

% 80 %



LAREDO F
keramika



LAREDO F
kámen



LAREDO F
plech





..... **LAREDO T**



LUANCO N

A⁺

LAREDO T plech

P_R 2,5–6,5 kW

+ 975 × 528 × 398 mm

⚖ 119 kg

% 81 %



LAREDO T
keramika



LAREDO T
kámen



LAREDO T
plech



A⁺

LUANCO N keramika

P_R 2,9–7,4 kW

+ 1305 × 468 × 468 mm

⚖ 159 kg

% 81 %



LUANCO N
keramika



LUANCO N
kámen



LUANCO N
plech





LUANCO N A



LUGO N

A+

LUANCO N A
keramika

P_r	2,9–7,4 kW
+	1584 × 468 × 468 mm
h	173 kg
%	81 %



akumulace



LUANCO N A
keramika



LUANCO N A
kámen



LUANCO N A
plech

A+

LUGO kámen

P_r	3,0–7,8 kW
+	1224 × 550 × 438 mm
h	188 kg
%	82 %



LUGO N
keramika



LUGO N
kámen



LUGO N
plech





..... **LUGO N A**



NAVIA

A⁺

LUGO N A keramika

P_R 30-78 kW

+ 1530 × 550 × 457 mm

⚖ 170 kg

% 81,9 %



akumulace



LUGO N A
keramika



LUGO N A
kámen



LUGO N A
plech



A⁺

NAVIA plech

P_R 36-92 kW

+ 893 × 787 × 374 mm

⚖ 153 kg

% 82,0 %



NAVIA
keramika



NAVIA
kámen



NAVIA
plech





NAVIA H A⁺ keramika

P_n	36-92 kW
+	1139 x 787 x 374 mm
⬆	176 kg
%	82,0 %



NAVIA H
keramika



NAVIA H
kámen



NAVIA H
plech



PARLA 3S
keramika



PARLA 3S
kámen



PARLA 3S
plech

PARLA 3S A plech

P_n	30-78 kW
+	1030 x 471 x 431 mm
⬆	122 kg
%	79 %





PARLA H 3S
keramika

P_R	3,0-78 kW
+	1405 x 471 x 431 mm
♁	135 kg
%	79 %



PARLA H 3S
keramika



PARLA H 3S
kámen



PARLA H 3S
plech



PARLA T 3S
keramika



PARLA T 3S
kámen



PARLA T 3S
plech

PARLA T 3S plech

P_R	30-78 kW
+	1030 x 471 x 431 mm
♁	126 kg
%	79 %





..... **RIANO G**



SIENA N 01

A

RIANO G plech

P_R	4,5–11,7 kW
+	963 × 819 × 422 mm
♁	162 kg
%	79 %



RIANO G
keramika



RIANO G
kámen



RIANO G
plech



A

SIENA N 01 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
+	848 × 696 × 425 mm
♁	134 kg
%	81 %



SIENA N 01
keramika
(glazura 77900)



SIENA N 01
keramika
(glazura 67300)



SIENA N 01
keramika
(glazura 19301)





..... SIENA N 02

SONE

A

SIENA N 02 keramika	
P_R	2,9–7,5 kW
+	977 × 652 × 403 mm
♁	149 kg
%	81 %



SIENA N 02
keramika
(glazura 77900)



SIENA N 02
keramika
(glazura 67300)



SIENA N 02
keramika
(glazura 19301)



A⁺

SONE keramika	
P_R	3,2–8,2 kW
+	1079 × 630 × 398 mm
♁	138 kg
%	80 %



SONE
keramika



SONE
keramika vlnka



SONE
kámen



SONE
plech





SONE H



SONE G

A+

SONE H keramika

P_R 32-82 kW

+ 1398 × 630 × 398 mm

159 kg

% 80 %



akumulace



SONE H
keramika



SONE H
keramika vlnka



SONE H
kámen



SONE H
plech



SONE G
keramika



SONE G
keramika Welle



SONE G
kámen



SONE G
plech

A+

SONE G kámen

P_R 32-82 kW

+ 1079 × 630 × 398 mm

139 kg

% 80 %





..... **SONE G H**



STROMBOLI G T

SONE G H  **kámen**

P_R	3,2–8,2 kW
+	1398 × 628 × 398 mm
♁	174 kg
%	80 %



akumulace



SONE G H
keramika



SONE G H
keramika vlnka



SONE G H
kámen



SONE G H
plech



STROMBOLI G T
keramika



STROMBOLI G T
kámen



STROMBOLI G T
plech

STROMBOLI G T  **plech**

P_R	3,6–9,2 kW
+	974 × 787 × 374 mm
♁	166 kg
%	82 %





..... **TALA N**



TELDE s teplovodním výměníkem

A

TALA N 01 plech

P_r	3,0-7,7 kW
+	1064 × 480 × 433 mm
h	113 kg
%	78 %



TALA N 01
plech



TALA N 06
plech



A

TELDE keramika

P_r	5,5-14,2 kW
P_d	3,8-9,9 kW
+	973 × 874 × 456 mm
h	264 kg
%	79 %



TELDE
keramika



TELDE
keramika rustik



TELDE
kámen



TELDE
plech



teplovodní
výměník





DESIGNOVÉ KRBY

Krbová kamna ROMOTOP do vašeho domova přinesou vřelou atmosféru, ale i jistotu. Dáváme si záležet na designu, zpracování a kvalitě použitých materiálů. Ať už interiér zařizujete v minimalistickém, elegantním, rustikálním nebo třeba moderním stylu, naše krbová kamna do něj skvěle zapadnou. Keramická kamna vám nabídnou víc barevných možností, milovníky jiných materiálů potěší varianty z kamene, plechu či pískovce. Problém s místem vyřeší malá, úzká, ale také rohová krbová kamna, díky modelům

s velkými dvířky a prostorným topeništěm si naplno užijete uklidňující pohled do ohniště. Co se týče technologií, pracujeme na nich více než 30 let. Proto je ovládání krbových kamen ROMOTOP intuitivní a nenáročné, samotná kamna jsou účinná, ekologická a většina z nich se hodí i do nízkoenergetických domů. Už pomalu slyšíte zvuky praskání dřeva a představujete si, jak budete u kamen trávit večery? Ujasněte si důležité parametry a pusťte se do výběru.



..... **BARACCA 10/10 H**



BARACCA 11/11 H

A⁺

BARACCA 10 keramika

P _R	3-77 kW
+	1462 × 854 × 525 mm
♁	320 kg
%	86 %

BARACCA 10 H keramika

P _R	3-77 kW
+	1749 × 854 × 525 mm
♁	354 kg
%	86 %



BARACCA 10
keramika



BARACCA 10 H
keramika



35



akumulace

A⁺

BARACCA 11 keramika

P _R	3-77 kW
+	1462 × 854 × 525 mm
♁	291 kg
%	86 %

BARACCA 11 H keramika

P _R	3-77 kW
+	1749 × 854 × 525 mm
♁	323 kg
%	86 %



BARACCA 11
keramika



BARACCA 11 H
keramika



35



akumulace



..... **CARA C/CS**



CARA C/CS N

A+

CARA C 02 kámen

P _R	3,9-10,1 kW
+	1650 × 770 × 500 mm
♁	343 kg
%	80 %

CARA CS 02 kámen

P _R	2,9-7,4 kW
+	1648 × 774 × 577 mm
♁	316 kg
%	82 %



CARA C 02
kámen



CARA CS 02
kámen



3S



akumulace

A+

CARA C Thermaline Grey 62

P _R	3,9-10,1 kW
+	1650 × 770 × 500 mm
♁	335 kg
%	80 %

CARA CS N 03 plech

P _R	2,9-7,4 kW
+	1643 × 774 × 577 mm
♁	238 kg
%	82 %



CARA C
plech



CARA CS N 03
plech



3S



akumulace



HARMONY L HA
keramika

P_R	2,8-7,2 kW
+	1656 × 460 × 460 mm
♁	368 kg
%	81 %



HARMONY R HA
keramika



HARMONY R HA
kámen



HARMONY R HA
plech



2S



 včetně patentovaných
akumulačních prstenců
Romotop MAMMOTH

LERA C G kámen

P_R	2,9-7,5 kW
+	1452 × 600 × 451 mm
♁	246 kg
%	81 %



LERA C G
keramika



LERA C G
kámen



LERA C G
plech



LERA C G
Thermaline Grey 61



LERA C G
Thermaline Grey 62



3S





..... LERA C GH



SOLID F

A⁺

LERA C GH
Thermaline Grey 61

P _R	2.9-7.5 kW
+	1697 × 600 × 451 mm
♁	258 kg
%	81 %



akumulace



3S



LERA C GH
keramika



LERA C GH
kámen



LERA C GH
plech



LERA C GH
Thermaline Grey 61



LERA C GH
Thermaline Grey 62

A⁺

SOLID F keramika

P _R	3.0-7.7 kW
+	1821 × 722 × 456 mm
♁	318 kg
%	85 %



akumulace



4S



SOLID F
keramika





SOLID L/R

SOLID R keramika

P_R 35-9,0 kW

+ 1821 x 722 x 456 mm

h 305 kg

% 85 %

 akumulace



SOLID L
keramika



SOLID R
keramika



4S

DESIGNOVÉ KRBY

Znázornění pohledových ploch – obkladu



kámen, keramické kachle nebo plech – dle typu výrobku



3S

Obklad na třech stranách
– rovná krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– rohová krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– třístranná krbová vložka



4S

Obklad na čtyřech stranách
– rovná krbová vložka



4S

Obklad na čtyřech stranách
– rohová krbová vložka


Možnosti vybavení

Model – název	THERMALINE	Topeníště ŠAMOT	Topeníště IGNITON šedý
CARA C	✓	✓	—
ESQUINA	—	—	✓
LERA C G	✓	✓	—
LERA C GH	✓	✓	—
HARMONY L HA / R HA	—	—	✓

.....TECHNIKA


Vždy dostatek kyslíku

Krbová kamna jsou navržena tak, aby měla vždy dostatek spalovacího vzduchu pro hoření. Díky centrálnímu přívodu vzduchu (CPV) jde do spalovací komory dostatečné množství vzduchu, takže vše probíhá bez starostí.




Přesné a jednoduché ovládání vzduchu

Stejně jako vy, i krbová kamna Romotop potřebují ke svému životu vzduch. Primární vzduch v kamnech napomáhá při rozhoření dřeva, sekundární zase udržuje sklo perfektně čisté. Přívod obou druhů vzduchu dokáže regulovat jediný ovládací prvek. Vše je navrženo pro vaše pohodlí.



Větší dynamika hoření

Vždy, vám nabízíme jen to nejlepší. To platí i o takzvaných šamotových tvarovkách ve spalovací komoře. Vyznačují se stabilitou materiálu, zkvalitněním spalování a akumulačními schopnostmi a díky tomu i zlepšenou dynamikou hoření.



Teplovodní výměník

Kamna s teplovodním výměníkem se pyšní zvýšenou účinností spalování a snižováním nákladů na vytápění objektů. Jsou navržena tak, aby proporce krbových kamen i estetika hoření zůstaly plnohodnotně zachovány. Navíc je ohříván celý teplovodní systém domu, to šetří čas i peníze.

VZORNÍK BAREV GLAZUR

Odstíny glazur keramických kachlů – obklad krbových kamen Romotop



90002
bílá lesklá



90901
bílá matná



95508
perlová



51502
holubí šed'



54505
silver



58507
steel



49000
černá lesklá



49400
černá matná



30301
champagne



92360
slonová kost matná



61660
jogurtová



63360
smetanová s pigmentem



67300
hnědá srnčí



75705
cherry



77900
červená šarlatová



19301
zelená šumavská

Kámen




kámen

Thermaline



Thermaline Grey 61



Thermaline Grey 62

Barva korpusu



Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY KRBOVÝCH KAMEN

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG Din + Bimsch V 2 EN 16510
ALEDO keramika	3,4-8,8		915 x 740 x 371	150	125	787	178	81,0	1,4	A+	• • • • •
ALEDO serpentin	3,4-8,8		915 x 740 x 372	150	125	787	212	81,0	1,4	A+	• • • • •
ALEDO plech	3,4-8,8		893 x 696 x 372	150	125	787	196	81,0	1,4	A+	• • • • •
ESPERA keramika s TV	5,0-13,0	3,5-9,1	1080 x 540 x 518	150	125		218	80,0	2,9	A	• • • • •
ESPERA serpentin s TV	5,0-13,0	3,5-9,1	1080 x 540 x 518	150	125		243	80,0	2,9	A	• • • • •
ESPERA plech s TV	5,0-13,0	3,5-9,1	1056 x 540 x 518	150	125		212	80,0	2,9	A	• • • • •
ESQUINA H plech	2,9-7,5		1456 x 427 x 427	150	125	1307	160	81,0	1,7	A+	• • • • •
EVORA keramika	2,5-6,6		1004 x 528 x 398	150	125	871	116	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA kámen	2,5-6,6		1004 x 528 x 398	150	125	871	132	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA plech	2,5-6,6		982 x 528 x 398	150	125	871	111	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA H keramika	2,5-6,6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	135	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA H kámen	2,5-6,6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	149	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA H plech	2,5-6,6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	125	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA T keramika	2,5-6,6		997 x 528 x 398	150	125	863	120	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA T serpentin	2,5-6,6		997 x 528 x 398	150	125	863	132	81,0	1,4	A+	• • • • •
EVORA T plech	2,5-6,6		975 x 528 x 398	150	125	863	118	81,0	1,4	A+	• • • • •
FANTASY 1 keramika	2,9-7,5		1598 x 548 x 392	150	125	1276/1414	197	81,0	1,6	A	• • • • •
FANTASY 2 keramika	2,9-7,5		1455 x 557 x 402	150	125	1229/1296	193	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 1, GREMIO 1G keramika	2,9-7,5		1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	201/203	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 2, GREMIO 2G keramika	2,9-7,5		1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	194/195	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 3, GREMIO 3G keramika	2,9-7,5		1455 x 617 x 432	150	125	1229/1296	193/194	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 4, GREMIO 4G keramika	2,9-7,5		1451 x 741 x 457	150	125	1229/1296	213/214	81,0	1,6	A	• • • • •
GREMIO 5, GREMIO 5G keramika	2,9-7,5		1453 x 616 x 432	150	125	1229/1296	199	81,0	1,6	A	• • • • •
LAREDO keramika	2,5-6,6		1004 x 528 x 398	150	125	871	117	81,0	1,4	A+	• • • • •
LAREDO kámen	2,5-6,6		1004 x 528 x 398	150	125	871	133	81,0	1,4	A+	• • • • •
LAREDO plech	2,5-6,6		982 x 528 x 398	150	125	871	112	81,0	1,4	A+	• • • • •
LAREDO H keramika	2,5-6,6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	136	81,0	1,4	A+	• • • • •
LAREDO H kámen	2,5-6,6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	150	81,0	1,4	A+	• • • • •
LAREDO H plech	2,5-6,6		1320 x 528 x 398	150	125	871/1141	126	81,0	1,4	A+	• • • • •

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG Din + Bimsch V 2 EN 16510
LAREDO F keramika	2,5-6,6		996×520×318	150	125	863	131	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO F kámen	2,5-6,6		996×520×318	150	125	863	158	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LAREDO F plech	2,5-6,6		976×520×318	150	125	863	120	81,0	1,4	A ⁺	• • • • •
LUANCO N keramika	2,9-7,4		1305×468×468	150	125	1129,5	159	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N kámen	2,9-7,4		1305×468×468	150	125	1129	165	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N plech	2,9-7,4		1243×468×468	150	125	1129	161	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N A keramika	2,9-7,4		1584×468×468	150	125	1129/1376	173	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N A kámen	2,9-7,4		1584×468×468	150	125	1129/1376	178	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUANCO N A plech	2,9-7,4		1522×468×468	150	125	1129/1376	175	81,0	1,6	A ⁺	• • • • •
LUGO N keramika	2,9-7,4		1224 × 550 × 438	150	125	922	154	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N serpentin	2,9-7,4		1224 × 550 × 438	150	125	922	188	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N plech	2,9-7,4		1202 × 550 × 438	150	125	922	141	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N A keramika	2,9-7,4		1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	170	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N A serpentin	2,9-7,4		1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	203	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
LUGO N A plech	2,9-7,4		1530 × 550 × 457	150	125	988/1289	154	82,0	1,7	A ⁺	• • • • •
NAVIA keramika	3,6-9,2		915×787×374	150	125	787	160	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA kámen	3,6-9,2		915×787×374	150	125	787	192	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA plech	3,6-9,2		893×787×374	150	125	787	153	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA H keramika	3,6-9,2		1139×787×374	150	125	787	176	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA H kámen	3,6-9,2		1139×787×374	150	125	787	214	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
NAVIA H plech	3,6-9,2		1117×787×374	150	125	787	167	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
PARLA 3S keramika	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	120	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA 3S kámen	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	126	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA 3S plech	3,0-7,8		1030×471×431	150	125	921	122	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA H 3S keramika	3,0-7,8		1405×471×431	150	125	921/1194	135	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA H 3S kámen	3,0-7,8		1405×471×431	150	125	921/1194	141	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA H 3S plech	3,0-7,8		1383×471×431	150	125	921/1194	137	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA T 3S keramika	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	123	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA T 3S kámen	3,0-7,8		1052×471×431	150	125	921	129	79,0	1,8	A	• • • • •
PARLA T 3S plech	3,0-7,8		1030×471×431	150	125	921	126	79,0	1,8	A	• • • • •

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG Din + Bimsch V 2 EN 16510
RIANO G keramika	4,5-11,7		995 × 827 × 410	150	125	842	190	79,4	2,8	A	• • • • •
RIANO G kámen	4,5-11,7		995 × 827 × 410	150	125	842	239	79,4	2,8	A	• • • • •
RIANO G plech	4,5-11,7		963 × 827 × 410	150	125	842	162	79,4	2,8	A	• • • • •
SIENA N 01 keramika	2,9-7,5		848 × 696 × 425	150	125	707	134	81,0	1,6	A	• • • • •
SIENA N 02 keramika	2,9-7,5		977 × 652 × 403	150	125	836	149	81,0	1,6	A	• • • • •
SONE keramika	3,2-8,2		1079×630×398	150	125	946	138	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE keramika vlnka	3,2-8,2		1079×630×398	150	125	946	137	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE kámen	3,2-8,2		1079×630×398	150	125	946	138	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE plech	3,2-8,2		1057×630×398	150	125	946	133	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE H keramika	3,2-8,2		1398×630×398	150	125	946/1227	159	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE H keramika vlnka	3,2-8,2		1398×630×398	150	125	946/1227	158	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE H kámen	3,2-8,2		1398×630×398	150	125	946/1227	174	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE H plech	3,2-8,2		1398×630×398	150	125	946/1227	149	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G keramika	3,2-8,2		1079×630×398	150	125	946	139	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G keramika vlnka	3,2-8,2		1079×630×398	150	125	946	139	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G kámen	3,2-8,2		1079×630×398	150	125	946	139	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G plech	3,2-8,2		1057×630×398	150	125	946	135	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G H keramika	3,2-8,2		1398×628×398	150	125	946/1227	159	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G H keramika vlnka	3,2-8,2		1398×628×398	150	125	946/1227	158	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G H kámen	3,2-8,2		1398×628×398	150	125	946/1227	174	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
SONE G H plech	3,2-8,2		1398×628×398	150	125	946/1227	149	80,0	1,8	A ⁺	• • • • •
STROMBOLI G T keramika	3,6-9,2		996×787×374	150	125	854	170	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
STROMBOLI G T kámen	3,6-9,2		996×787×374	150	125	854	196	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
STROMBOLI G T plech	3,6-9,2		974×787×374	150	125	854	166	82,0	2,0	A ⁺	• • • • •
TALA N 01 plech	3,0-7,7		1064 × 480 × 433	150		960	113	78,0	1,8	A	• • • • •
TALA N 06 plech	3,0-7,7		1064 × 500 × 390	150		960	113	78,0	1,8	A	• • • • •
TELDE keramika s TV	5,5-14,2	3,8-9,9	973×874×456	150	125		264	79,0	3,2	A	• • • • •
TELDE keramika rustikální s TV	5,5-14,2	3,8-9,9	982×906×473	150	125		268	79,0	3,2	A	• • • • •
TELDE kámen s TV	5,5-14,2	3,8-9,9	973×874×456	150	125		313	79,0	3,2	A	• • • • •
TELDE plech s TV	5,5-14,2	3,8-9,9	949×874×459	150	125		260	79,0	3,2	A	• • • • •

..... TECHNICKÉ PARAMETRY DESIGNOVÝCH KRBŮ

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 15a B-VG Din + BimschV 2 EN 16510
BARACCA 10 keramika	3-7.7	1462×854×525	150	125	1352	320	86,0	1,6	A+	• • • • •
BARACCA 10 H keramika	3-7.7	1749×854×525	150	125	1352	354	86,0	1,6	A+	• • • • •
BARACCA 11 keramika	3-7.7	1462×854×525	150	125	1352	291	86,0	1,6	A+	• • • • •
BARACCA 11 H keramika	3-7.7	1749×854×525	150	125	1352	323	86,0	1,6	A+	• • • • •
CARA C keramika	3.9-10.1	1650×770×500	150	125	1505	332	80,0	2.35	A+	• • • • •
CARA C kámen	3.9-10.1	1650×770×500	150	125	1505	343	80,0	2.35	A+	• • • • •
CARA C plech	3.9-10.1	1650×770×500	150	125	1505	303	80,0	2.35	A+	• • • • •
CARA C Thermaline Grey 61	3.9-10.1	1650×770×500	150	125	1505	335	80,0	2.35	A+	• • • • •
CARA C Thermaline Grey 62	3.9-10.1	1650×770×500	150	125	1505	335	80,0	2.35	A+	• • • • •
CARA CS O2 kámen	2.9-7.4	1648×774×577	150	125	1346	316	82,0	1,6	A+	• • • • •
CARA CS N O3 plech	2.9-7.4	1643×774×577	150	125	1346	238	82,0	1,6	A+	• • • • •
HARMONY L HA / R HA keramika	2.8-7.2	1656×460×460	150	125	1526	368	81,0	1,6	A+	• • • • •
HARMONY L HA / R HA kámen	2.8-7.2	1656×460×460	150	125	1526	381	81,0	1,6	A+	• • • • •
HARMONY L HA / R HA plech	2.8-7.2	1656×460×460	150	125	1526	349	81,0	1,6	A+	• • • • •
LERA C G keramika	2.9-7.5	1452×600×451	150	125	1456	228	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C G kámen	2.9-7.5	1452×600×451	150	125	1456	246	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C G plech	2.9-7.5	1452×600×451	150	125	1456	197	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C G Thermaline Grey 61	2.9-7.5	1452×600×451	150	125	1465	228	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C G Thermaline Grey 62	2.9-7.5	1452×600×451	150	125	1465	228	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C GH keramika	2.9-7.5	1697×600×451	150	125	1456	256	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C GH kámen	2.9-7.5	1697×600×451	150	125	1456	277	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C GH plech	2.9-7.5	1697×600×451	150	125	1456	210	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C GH Thermaline Grey 61	2.9-7.5	1697×600×451	150	125	1465	258	81,0	1,7	A+	• • • • •
LERA C GH Thermaline Grey 62	2.9-7.5	1697×600×451	150	125	1465	258	81,0	1,7	A+	• • • • •
SOLID F keramika	3.0-7.7	1821×722×456	150	125	1681	318	85,0	1,6	A+	• • • • •
SOLID L/R keramika	3.5-9.1	1821×722×456	150	125	1681	305	85,0	1,9	A+	• • • • •



ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.: +420 606 203 331
e-mail: info@romotop.cz

www.romotop.cz
www.romotop.sk

KK.06.2025.CZ
Odchytky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.