

**Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011**
**PRODUKT**

Typ Krbové kachle na drevo  
 Obchodný názov Westbo Ornament 30/Standard 30  
 Zamýšľaná oblasť použitia Vykurovanie miestností v obytných budovách  
 Palivo Drevo

VÝROBCA Westbo of Sweden AB  
 Adresa Industrigatan 8 , 333 75 Reftele, Sweden  
 info@westbo.net  
 www.westbo.net

**VERIFIKÁCIA**

Podľa AVCP System 3  
 Harmonizovaná norma EN 12815:2001/A1: 2004/AC:2007  
 Skúšobný ústav Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. RRF - 15 15 4039

**DEKLAROVANE PARAMETRE**

| ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA                            | PARAMETRE  | HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ NORMA  |
|---|--|--------------------------------|
| Požiarne bezpečnosť                                 | Splnené  | EN 12815:2001/A1:2004/AC: 2007 |
| Požiarne klasifikácia                               | A1   |                                |
| Minimálna vzdialenosť od horľavých látok materiálov | Zadná strana: 200 mm<br>Bočná strana: 300 mm<br>Strop: --- mm<br>Predná strana: 600 mm<br>Podlaha: 300 mm<br>Roh stránka: --- mm |                                |
| Riziko vypadnutia horiaceho paliva                  | Splnené  |                                |
| Čistiteľnosť  | Splnené  |                                |
| Emisie spalín                                       | CO: 1125 mg/ m <sup>3</sup><br>NOx: 130 mg/ m <sup>3</sup><br>OGC: 56 mg/ m <sup>3</sup><br>PM: 35 mg/ m <sup>3</sup>            |                                |
| Povrchová teplota                                   | Splnené  |                                |
| Teplota na rukoväti                                 | Splnené  |                                |
| Mechanická odolnosť                                 | Splnené  |                                |
| Teplota v priestore na skladovanie dreva            | Splnené  |                                |
| Menovitý výkon                                      | 8,0 kW   |                                |
| Účinnosť  | 75,2 %   |                                |
| Teplota spalín pri menovitom výkone                 | 200°C  |                                |
| Teplota spalín v ústí dymovodu                      | 239°C  |                                |

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so suborom deklarovanych vlastnosti.

Podpis výrobcu:



Mattias  
 Gunnarsson CEO  
 Westbo of Sweden  
 2023-06-07



Westbo of Sweden