

**Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011**
**PRODUKT**

Typ Krbové kachle na drevo  
 Obchodný názov Westbo Nobel  
 Zamýšľaná oblasť použitia Vykurovanie miestností v obytných budovách  
 Palivo Drevo

**VÝROBCA**

Adresa Westbo of Sweden AB  
 Industrigatan 8 , 333 75 Reftele, Sweden  
 info@westbo.net  
 www.westbo.net

**VERIFIKÁCIA**

Podľa AVCP System 3  
 Harmonizovaná norma EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007  
 Skúšobný ústav Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. RRF - 40 19 3772-1

**DEKLAROVANE PARAMETRE**

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA	PARAMETRE	HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ NORMA
Požiarna bezpečnosť	Splnené	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Požiarna klasifikácia	A1	
Minimálna vzdialenosť od horľavých látok materiálov	Zadná strana: 150 mm Bočná strana: 450 mm Strop: --- mm Predná strana: 800 mm Podlaha: 0 mm Roh stránka: --- mm	
Riziko vypadnutia horiaceho paliva	Splnené	
Čistiteľnosť	Splnené	
Emisie spalin	CO: 1000 mg/ m <sup>3</sup> NOx: 109 mg/ m <sup>3</sup> OGC: 119 mg/ m <sup>3</sup> PM: 19 mg/ m <sup>3</sup>	
Povrchová teplota	Splnené	
Teplota na rukoväti	NPD	
Mechanická odolnosť	Splnené	
Teplota v priestore na skladovanie dreva	Splnené	
Menovitý výkon	4,6 kW	
Účinnosť	81,0 %	
Teplota spalín pri menovitom výkone	245 °C	
Teplota spalín v ústí dymovodu	294 °C	

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so suborom deklarovaných vlastností.

Podpis výrobcu:



Mattias  
 Gunnarsson CEO  
 Westbo of Sweden  
 2023-06-07



Westbo of Sweden